

SEZNAM STROJŮ A NÁŘADÍ



Drážďanská 455/37
400 07 Ústí nad Labem
IČO: 09291580
DIČ: CZ09291580
www.pujcovnausti.cz
pujcovnausti@pujcovnausti.cz
+420 775 056 279

Elektrocentrály

Název produktu	Popis
Elektrocentrála 15kVA supersilent 65dB	Mobilní elektrocentrála 15kVA, váha 0,95 tuny, nádrž od 100 l, rozvaděč 1x32A, hmotnost 900kg
Elektrocentrála 40kVA supersilent 65dB	Mobilní elektrocentrála 40kVA, hmotnost 1,1 tuny, nádrž od 160 l, zásuvky, supersilent, připojení zásuvky 2x32A, 1x63A a svorky
Elektrocentrála 60kVA supersilent 65dB	Mobilní elektrocentrála 60kVA, hmotnost 1,9 tuny, nádrž 190 l, rozvaděč 2x32A, 1x63A a svorky
Elektrocentrála 80kVA supersilent 65dB	Mobilní elektrocentrála 80kVA, hmotnost 2,4 tuny, nádrž od 200 l, rozvaděč 2x32A, 2x63A s svorky
Elektrocentrála 100 kVA supersilent 65dB	Mobilní elektrocentrála 100kVA, hmotnost 2,4 tuny, nádrž od 200 l, rozvaděče 2x32A, 2x63A
Elektrocentrála 130kVA supersilent 65dB	Mobilní elektrocentrála 130kVA, hmotnost 2,4 tuny, nádrž od 200l, rozvaděč 2x32A, 2x63A s svorky, ATS mod
Elektrocentrála 150kVA supersilent 65dB	Mobilní elektrocentrála 150kVA, hmotnost 3,5 tuny, nádrž od 350 l, rozvaděč 2x32A, 2x63A, 1x125A, Twin mod, ATS mod, Powerlock 400A, 60hz mod
Elektrocentrála 170kVA supersilent 65dB	Mobilní elektrocentrála 170kVA, hmotnost 3,5 tuny, nádrž od 350 l, rozvaděče 2x32A, 2x63A, 1x125A, Twin mod, ATS mod, Powerlock 400A
Elektrocentrála 200kVA supersilent 65dB	Mobilní elektrocentrála 200kVA, hmotnost 3,5 tuny, nádrž od 300 l, rozvaděč 2x32A, 2x63A, 2x125A, Twin mod, ATS mod, Powerlock 400A
Elektrocentrála 220kVA supersilent 65dB	Mobilní elektrocentrála 220kVA, hmotnost 3,5 tuny, nádrž od 400 l, rozvaděč 2x32A, 2x63A, 2x125A, Twin mod, ATS mod, Powerlock 400A, 60Hz
Elektrocentrála 275kVA supersilent 65dB	Mobilní elektrocentrála 275kVA, hmotnost 3,5 tuny, nádrž od 400 l, rozvaděč 2x32A, 2x63A, 2x125A, power lock 400A, Twin mod, Powerlock 400A
Elektrocentrála 400kVA supersilent 65dB	Cummins NTAA855, stacionární, hmotnost 5 tun, nádrž od 600 l, připojení svorky
Elektrocentrála 650kVA supersilent 65dB	Cummins KTA 19 G5, stacionární, 1200 litrů nádrž, rozměry ISO 20, připojení svorky, Powerlock 2x400A
Elektrocentrála 700kVA supersilent 65dB	Cummins VTA28G5, stacionární, 1200 l nádrž, ISO 20, supersilent 65dB, 68dB, svorky, Powerlock
Elektrocentrála 900kVA supersilent 65dB	Cummins QSK 23, stacionární, 1200 l nádrž, ISO 30, 68dB, svorky, Powerlock, supersilent 65dB
Elektrocentrála 1250kVA supersilent 65dB	2x 650kVA TWIN
Elektrocentrála 1400kVA supersilent 65dB	2x 700kVA TWIN
Elektrocentrála 1600kVA supersilent 65dB	2x700kVA plus 1x220kVA